

Leuchtenart: Wandstrahler (zweiseitiger Lichtaustritt)

Bezeichnung: 2481

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für
den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x Pressglasreflektorlampe PAR 16, 50 W, Sockel GU 10
bzw. LED Reflektorlampe
Abmessung: max. Ø50 x 58 mm

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5 m!

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.
Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen
zu vermeiden.

Konstruktion:

Aluminiumguß / Aluminiumprofil

ESG Glasscheibe, klar

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø6,5 x 10 mm, waagerechter Abstand 30 mm,
senkrechter Abstand 50 mm im separaten Wandschild

2 x Fassung GU 10

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen
elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Gewindestifte im Wandarm der Leuchte das Wandschild herausnehmen.

Bauseits vorhandene Netzanschlußleitung durch das Wandschild ziehen.

Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit den zwei Gewindestiften wieder verspannen.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Die Blenden mit Glas mittels dreier Gewindestifte lösen und mit der Dichtung herausnehmen.

Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

